



Allgemeine Information zu DIN-Starterkabeln:

16 mm² / 3,0m: Für Benzinmotoren bis max. 2500cm³

25 mm² / 3,5m: Für Benzinmotoren bis max. 5500cm³ und Dieselmotoren bis 3000cm³

35 mm² / 4,5m: Für Benzinmotoren bis max. 7000cm³ und Dieselmotoren bis 4000cm³



STARTHILFEKABEL FÜR PKW OHNE startsafe® SCHUTZSCHALTUNG CAR BOOSTER CABLES WITHOUT startsafe®

Best. Nr. 2113300-65



KKL16	16mm²	3,0m	220A DIN	1,3 kg
KKL25	25mm²	3,5m	350A DIN	1,9 kg

- Handliche Batterieezangen für beengte Platzverhältnisse am Batteriepol in modernen PKW's / Small clamps for using in modern cars, cause no place around the battery-pole
- Hochflexible PVC-Kupferleitungen / High flexible PVC copper cables
- Vollisolierte Kunststoffzangen / Fully insulated plastic clamps
- In praktischer ZIP-Tasche verpackt / Packaged in convenient zip pocket

Best. Nr. 2124350-65



Best. Nr. 2124352

SK25-ST 25mm² 3,5m 400A DIN 2,5 kg

- Schmalere Zangenkopf für beengte Platzverhältnisse am Batteriepol / Narrow clamp head for confined spaces on battery
- Hochflexible PVC-Kupferleitungen / High flexible PVC copper cables
- Vollisolierte 480A Stahlblechzangen mit 1 Messing-Gusseinlage / Fully insulated sheet steel clamp 480A with 1 cast pole
- In praktischer ZIP-Tasche verpackt / Packaged in convenient zip pocket

Best. Nr. 2135450



SK35 35mm² 4,5m 480A DIN 4,4 kg

- Schmalere Zangenkopf für beengte Platzverhältnisse am Batteriepol / Narrow clamp head for confined spaces on battery
- Vollisolierte 600A Stahlblechzangen mit 2 Gusseinlagen und Verbindungsband zwischen Ober- und Unterteil / Fully insulated sheet steel clamp 600A with 2 cast poles and connecting band between upper and lower part
- Hochflexible PVC-Kupferleitungen / High flexible PVC copper cables
- In praktischer ZIP-Tasche verpackt / Packaged in convenient zip pocket

STARHILFEKABEL FÜR PKW MIT startsafe® SCHUTZSCHALTUNG

CAR BOOSTER CABLES WITH startsafe®

startsafe® - Geschützte Marke -

Die startsafe® Schutzschaltung begrenzt Spannungsspitzen und schützt die sensible Bordelektronik vor Zerstörung während dem Starthilfevorgang / startsafe® protects sensible car electronic against voltage peaks during jump starting.

Best. Nr. 2213300



SKS16 startsafe® 16mm² / 3,0m / 220A DIN 1,3 kg

- Handliche Batterieezangen für beengte Platzverhältnisse am Batteriepol in modernen PKW's / Small clamps for using in modern cars, cause no place around the battery-pole
- Hochflexible PVC-Kupferleitungen / High flexible PVC copper cables
- Vollisolierte Kunststoffzangen / Fully insulated plastic clamps
- In praktischer ZIP-Tasche verpackt
Packaged in convenient zip pocket

Best. Nr. 2224350



SKS25 startsafe® 25mm² / 3,5m / 350A DIN 2,0 kg

- Handliche Batterieezangen für beengte Platzverhältnisse am Batteriepol in modernen PKW's / Small clamps for using in modern cars, cause no place around the battery-pole
- Hochflexible PVC-Kupferleitungen / High flexible PVC copper cables
- Vollisolierte Kunststoffzangen / Fully insulated plastic clamps
- In praktischer ZIP-Tasche verpackt
Packaged in convenient zip pocket

Best. Nr. 2224352



SKS25-ST startsafe® 25mm² / 3,5m / 400A DIN 2,6 kg

- Schmäler Zangenkopf für beengte Platzverhältnisse am Batteriepol
Narrow clamp head for confined spaces on battery
- Hochflexible PVC-Kupferleitungen / High flexible PVC copper cables
- Vollisolierte 480A Stahlblechzangen mit 1 Messing-Gusseinlage
Fully insulated sheet steel clamp 480A with 1 cast pole
- In praktischer ZIP-Tasche verpackt
Packaged in convenient zip pocket

Best. Nr. 2235450



SKS35 startsafe® 35mm² / 4,5m / 480A DIN 4,5 kg

- Schmäler Zangenkopf für beengte Platzverhältnisse am Batteriepol
Narrow clamp head for confined spaces on battery
- Vollisolierte 600A Stahlblechzangen mit 2 Gusseinlagen und Verbindungsband zwischen Ober- und Unterteil
Fully insulated sheet steel clamp 600A with 2 cast poles
- Hochflexible PVC-Kupferleitungen / High flexible PVC copper cables
- In praktischer ZIP-Tasche verpackt
Packaged in convenient zip pocket

TRUCKSTART STARTHILFEKABEL FÜR LKW TRUCKSTART BOOSTER CABLES FOR TRUCKS

Anwendung TS870 am Batteriekasten / TS870 Application on battery box



SK500 35mm² / 5,0m / 600A 5,1 kg

für Dieselmotoren bis 7000cm³

SK550 50mm² / 5,0m / 600A 7,0 kg

für Dieselmotoren bis 16000cm³

- Schmäler Zangenkopf für beengte Platzverhältnisse am Batteriepol
Narrow clamp head for confined spaces on battery
- Vollisolierte 600A Stahlblechzangen mit 2 Gusseinlagen und Verbindungsband zwischen Ober- und Unterteil
Fully insulated sheet steel clamp 600A with 2 cast poles
- Hochflexible PVC-Kupferleitungen / High flexible PVC copper cables
- In stabiler Textiltasche / In a robust textile bag

Best. Nr. 2135500 **SK500**

Best. Nr. 2145500 **SK550**



SK550-WZ 50mm² / 5,0m / 1000A 7,2 kg

für Dieselmotoren bis 16000cm³

- Abgewinkelte Batterieclamps für die beengten Platzverhältnisse am Batteriepol in modernen Fahrzeugen / Angled clamps for confined spaces on battery for using in modern cars
- Abgewinkelt vollisolierte 1000 A Vollgusszangen WZ10/WZ11
Angled fully insulated cast clamps WZ10/WZ11 1000A
- Hochflexible PVC-Kupferleitungen / High flexible PVC copper cables
- Kurzzeitige Belastbarkeit (30 Sek.): 1000 A / max. 1000A / 30 sec
- VOLVOTRUCK OEM Qualität / VOLVOTRUCK OEM quality
- In stabiler Textiltasche / In a robust textile bag

Best. Nr. 2155500



TS500 50mm² / 5,0m / 1000A 7,3 kg

für Dieselmotoren bis 16000cm³

TS700 50mm² / 7,0m / 1000A 8,9 kg

für Dieselmotoren bis 16000cm³

TS870 70mm² / 7,0m / 1000A 12,0 kg

für Dieselmotoren über 16000cm³

- Abgewinkelte vollisolierte 1000A Vollgusszangen
Angled fully insulated cast clamps 1000A
- Schmäler Zangenkopf für beengte Platzverhältnisse am Batteriepol
Narrow clamp head for confined spaces on battery
- Mit **startsafe®** Schutzschaltung / With **startsafe®**
- Flexibles Kabel mit Parallelführung / Flexible cable parallel bound
- In stabiler Textiltasche / In a robust textile bag

Best. Nr. 2237500 **TS500**

Best. Nr. 2237750 **TS700**

Best. Nr. 2237870 **TS870**



**SCHWERLASTVERSION
HEAVY DUTY VERSION**

TRUCKSTART (NATO) STECKDOSENSYSTEM TRUCKSTART (NATO) SOCKET SYSTEM

TS520 12 / 24V Bordsteckdose **Socket for chassis mounting**

2,0 kg

- Anschlussleitung 35mm² zum direkten Batterieanschluß
2,0m cable 35qmm for connecting to the battery
- Spritzwassergeschützt mit Schraubdeckel, Dose schwarz in
Anlehnung an VG 96917 / Splash waterproof with screw cap,
socket black according to VG 96917
- Belastbarkeit 600A / Capacity 600A
- Zum Einsatz in Verbindung mit anderen truckstart® Produkten
For using with other truckstart® products

Best. Nr. 2237520



TS170 35mm² / 5,0m / 600A Stecker-Zange, **für Dieselmotoren bis 12000cm³ plug-clamp**

4,9 kg

- Vollisolierte 600A Stahlblechzangen mit 2 Gusspoleinlagen
Fully insulated sheet steel clamp 600A with 2 cast poles
- Stecker ohne Überwurfmutter / Plug without cap nut
- Mit **startsafe®** Schutzschaltung / With **startsafe®**
- Flexibles Kabel mit Parallelführung / Flexible cable parallel bound
- Zum Einsatz in Verbindung mit Bordsteckdose TS520
For using with socket TS520
- In stabiler Textiltasche / In a robust textile bag

Best. Nr. 2237170



TS770 50mm² / 7,0m / 1000A Stecker-Zange, **für Dieselmotoren bis 16000cm³ plug-clamp**

8,8 kg

- Abgewinkelte vollisolierte 1000A Vollgusszangen
Angled fully insulated cast clamps 1000A
- Schmalere Zangenkopf für beengte Platzverhältnisse am Batteriepol
Narrow clamp head for confined spaces on battery
- Stecker mit Überwurfmutter / Plug with cap nut
- Mit **startsafe®** Schutzschaltung / With **startsafe®**
- Flexibles Kabel mit Parallelführung / Flexible cable parallel bound
- Zum Einsatz in Verbindung mit Bordsteckdose TS520
For using with socket TS520
- In stabiler Textiltasche / In a robust textile bag

Best. Nr. 2237770



TS777 50mm² / 7,0m / 1000A Stecker-Stecker, **für Dieselmotoren bis 16000cm³ plug-plug**

8,7 kg

- Stecker mit Überwurfmutter / Plug with cap nut
- Mit **startsafe®** Schutzschaltung / With **startsafe®**
- Flexibles Kabel mit Parallelführung / Flexible cable parallel bound
- Zum Einsatz in Verbindung mit Bordsteckdose TS520
For using with socket TS520
- In stabiler Textiltasche / In a robust textile bag

Best. Nr. 2237777

